



1-1




5.40 8.40 11.20 14.00 16.80
/ 3 ост./ 4 ост. / 5 ост./ 6 ост. / 7 ост.
19.60 22.40 25.20 28.00
/ 8 ост. / 9 ост./ 10 ост. / 11 ост.




Ось дверного
проема
Сущ. бетон. тумбы

2-2



5.40 8.40 11.20 14.00 16.80
/ 3 ост./ 4 ост. / 5 ост./ 6 ост. / 7 ост.
19.60 22.40 25.20 28.00
/ 8 ост. / 9 ост./ 10 ост. / 11 ост.



Лестница для
спуска в приямок

Сущ. бетон. тумбы
размером 500х400х400
2 шт.

1. Произвести подливку нарушенных участков пола приямка бетоном после разборки тумб.
2. Заливку чистого пола машинного помещения и приямка бетоном проводить после прокладки электропроводки и установки лифтового оборудования

ПП-ТР- FKR16051700004/5

г.Хабаровск, ул. Льва Толстого д.38 п.1.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Терещенко			09.17
Разработал		Ильичева			09.17
Н.контр.		Терещенко			09.17

Реконструкция строительной части при
установке грузопассажирского лифта
г/п 630 кг, V=1м/с

Стадия	Лист	Листов
П	4	7

Разрез 1-1, 2-2

ООО «Трансэнерго»